

**Deursluiters - 2020 (1)**



**PROTEC**  
INTERNATIONAL

Info deursluiters ECO NEWTON	6
Deursluiters ECO Newton	7
Info deursluiters SEVAX	14
Deursluiters SEVAX	15
Algemene verkoopsvoorwaarden	25

<b>Info deursluiters ECO NEWTON .....</b>	<b>6</b>
<b>Deursluiters ECO Newton .....</b>	<b>7</b>
Deursluiters met schaararm .....	7
Deursluiters met glijarm .....	9
Toebehoor .....	11
<b>Info deursluiters SEVAX .....</b>	<b>14</b>
<b>Deursluiters SEVAX .....</b>	<b>15</b>
Deursluiters met glijarm .....	15
Toebehoor .....	19
Zelfsluitende pivot .....	22
<b>Algemene verkoopvoorwaarden .....</b>	<b>25</b>



**Deursluiters ECO NEWTON**



**PROTEC**  
INTERNATIONAL

### **ECO Newton deursluiters**

- › Combinatie van twee innovatieve concepten: ECOvalve en ECOcllic.
- › ECOvalve: nieuwe gevrijwaarde veerkracht door de ventieltechniek.
- › ECOcllic: nieuwe afdekkap in roestvrij staal.

De ene zorgt voor een nieuwe kwaliteit in de juiste instellingen, de andere dat de regelementen eenvoudig en alleen door een vakman bereikbaar zijn.

De nieuwe ECO deursluiters dekken alle toepassingen in en rond het gebouw af met slechts 2 modellen in een zelfde design. Ze zijn beschikbaar zowel met de klassieke schaararm als met de esthetische glijarm.



### **Garant voor veiligheid**

Het ECO Schulte systeemprogramma is gecertificeerd volgens de Europese Normen (EN) en vervaardigd volgens CE.



## Deursluiters ECO Newton

### Deursluiters met schaararm

#### ECO Newton deursluiter TS 14 EN


- sluitkracht volgens EN norm : 2/3/4
- sluitsnelheid : traploos instelbaar.
- eindslag : traploos instelbaar.
- montage : DIN L - DIN R / bladmontage - kopmontage / scharnierzijde - niet scharnierzijde.
- deurbreedte : maximum 1100mm.
- openingshoek tot 180°
- CE goedgekeurd volgens norm EN 1154 A
- CE goedgekeurd voor branddeuren EN 1154
- bij bestelling vermelden > aantal en artikelnummer.



Eenheid	Afwerking	Code
stuk	RAL 9006 ZILVER	<b>910001</b>
stuk	RAL 9005 ZWART	<b>910002</b>
stuk	RAL 9016 WIT	<b>910003</b>

#### ECO Newton deursluiter TS 20

- sluitkracht volgens EN norm : 2/3/5
- sluitsnelheid : traploos instelbaar.
- eindslag : traploos instelbaar.
- openingsdemping : constant vanaf 70°
- montage : DIN L - DIN R / bladmontage - kopmontage / scharnierzijde - niet scharnierzijde.
- deurbreedte : maximum 1250mm.
- openingshoek tot 180°
- CE goedgekeurd volgens norm EN 1154 A
- CE goedgekeurd voor branddeuren EN 1154
- 3-zijdige cover in inox.
- bij bestelling vermelden > aantal en artikelnummer.



Eenheid	Afwerking	Code
stuk	RAL 9006 ZILVER	<b>910020</b>
stuk	RAL 9005 ZWART	<b>910021</b>
stuk	RAL 9016 WIT	<b>910022</b>

**Deursluiters met schaararm****ECO Newton deursluiters TS 50**

- sluitkracht volgens EN norm : 2 - 6.
- sluitsnelheid : traploos instelbaar.
- eindslag : traploos instelbaar.
- openingsdemping : constant vanaf 70°
- montage : DIN L - DIN R / bladmontage - kopmontage / scharnierzijde - niet scharnierzijde.
- deurbreedte : maximum 1250mm.
- openingshoek tot 180°
- CE goedgekeurd volgens norm EN 1154 A
- CE goedgekeurd voor branddeuren EN 1154
- 3-zijdige cover in inox.
- bij bestelling vermelden > aantal en artikelnummer.



1

Eenheid	Afwerking	Code
stuk	RAL 9006 ZIILVER	<b>910030</b>
stuk	RAL 9005 ZWART	<b>910031</b>
stuk	RAL 9016 WIT	<b>910032</b>



# Deursluiters ECO Newton

## Deursluiters met glijarm

### ECO Newton deursluiter TS 41

- sluitkracht volgens EN norm : traploos 1-4
- sluitsnelheid : traploos instelbaar.
- eindslag : traploos instelbaar.
- openingsdemping : constant vanaf 70°
- montage : DIN L - DIN R / bladmontage - kopmontage / scharnierzijde - niet scharnierzijde.
- deurbreedte : maximum 1100mm.
- openingshoek tot 180° (afhankelijk van de deursituatie).
- CE goedgekeurd volgens norm EN 1154 A
- CE goedgekeurd voor branddeuren EN 1154
- 3-zijdige cover in inox.
- inclusief montageplaat.
- bij bestelling vermelden > aantal en artikelnummer.



Eenheid	Afwerking	Code
stuk	RAL 9006 ZILVER	<b>910040</b>
stuk	RAL 9005 ZWART	<b>910041</b>
stuk	RAL 9016 WIT	<b>910042</b>

### ECO Newton deursluiter TS 41 B(G) dub.deur sluitvolg

- bij bestelling vermelden > aantal en artikelnummer.



Eenheid	Afwerking	Code	Richting
stuk	RAL 9006 ZILVER	<b>910045</b>	B - DIN L / scharnierzijde
stuk	RAL 9006 ZILVER	<b>910046</b>	B - DIN R / scharnierzijde
stuk	RAL 9006 ZILVER	<b>910047</b>	G - DIN L / niet-scharnierzijde
stuk	RAL 9006 ZILVER	<b>910048</b>	G - DIN R / niet-scharnierzijde

# Deursluiters ECO Newton

## Deursluiters met glijarm

### ECO Newton deursluiter TS 61 B(G)

- sluitkracht volgens EN norm : traploos 2 - 5
- sluitsnelheid : traploos instelbaar.
- eindslag : traploos instelbaar.
- openingsdemping : constant vanaf 70°
- sluitingsdemping : traploos instelbaar 180° tot 70° voor scharnierzijde, 140° tot 70° voor niet scharnierzijde.
- montage : DIN L - DIN R / bladmontage - kopmontage / scharnierzijde - niet scharnierzijde.
- deurbreedte: maximum 1250mm.
- CE goedgekeurd volgens norm EN 1154.
- CE goedgekeurd voor branddeuren EN 1154.
- 3-zijdige cover in inox.
- inclusief montageplaat.
- bij bestelling vermelden > aantal en artikelnummer.



Eenheid	Afwerking	Code	Richting
stuk	RAL 9006 ZILVER	<b>910100</b>	B (scharnierzijde)
stuk	RAL 9006 ZILVER	<b>910101</b>	G (niet-scharnierzijde)
stuk	RAL 9005 ZWART	<b>910102</b>	B (scharnierzijde)
stuk	RAL 9005 ZWART	<b>910103</b>	G (niet-scharnierzijde)
stuk	RAL 9016 WIT	<b>910110</b>	B (scharnierzijde)
stuk	RAL 9016 WIT	<b>910111</b>	G (niet-scharnierzijde)

### ECO Newton deursluiter TS 61 B(G) dub.deur sluitvolg

- bij bestelling vermelden > aantal en artikelnummer.



Eenheid	Afwerking	Code	Richting
stuk	RAL 9006 ZILVER	<b>910105</b>	B - DIN L / scharnierzijde
stuk	RAL 9006 ZILVER	<b>910106</b>	B - DIN R / scharnierzijde
stuk	RAL 9006 ZILVER	<b>910107</b>	G - DIN L / niet-scharnierzijde
stuk	RAL 9006 ZILVER	<b>910108</b>	G - DIN R / niet-scharnierzijde

## Toebehoor

### ECO Newton GS openingsbegrenzer

- voor glijarm.
- om de maximale openingshoek te bepalen.
- bij bestelling vermelden > aantal en artikelnummer.



Eenheid	Code
stuk	910200

1

### ECO Newton vastzetter

- voor glijarm.
- open houd stop.
- bij bestelling vermelden > aantal en artikelnummer.



Eenheid	Code
stuk	910201



**Deursluiters SEVAX**



**PROTEC**  
INTERNATIONAL



### **Garant voor veiligheid**

Sevax is gecertificeerd volgens de Europese Normen (EN) en vervaardigd volgens CE.

## Deursluiters met glijarm

### Sevax deursluiser ESV7163

- deursluiser met tandradtechnologie en glijarm.
- sluitkracht 3.
- geschikt voor deurbreedtes tot 950mm.
- maximum deurgewicht 60kg.
- openingshoek tot 180° maximum.
- maximum deurhoogte 2400mm.
- inclusief glijarm.
- bladmontage (op deur) of kopmontage (op kozijn).
- universeel toepasbaar (voor links- en rechtsdraaiende deur).
- sluitsnelheid en eindslag instelbaar.
- CE goedgekeurd voor brand-en rookwerende deuren.
- conform norm EN 1154: 1996+A1 : 2002 +A2 2006.
- bij bestelling vermelden > aantal en artikelnummer.



Eenheid	Afwerking	Code
stuk	ZILVER	910300
stuk	ZWART	910301
stuk	WIT	910302

2

### Sevax deursluiser ESV7165

- deursluiser met tandradtechnologie en glijarm.
- sluitkracht 2-4 instelbaar.
- geschikt voor deurbreedtes tot 1100mm.
- maximum deurgewicht 80kg.
- openingshoek tot 180° maximum.
- maximum deurhoogte 2400mm.
- inclusief glijarm.
- bladmontage (op deur) of kopmontage (op kozijn).
- universeel toepasbaar (voor links- en rechtsdraaiende deur).
- sluitsnelheid en eindslag instelbaar.
- voorzien van openingsdemping.
- CE goedgekeurd voor brand-en rookwerende deuren.
- conform norm EN 1154: 1996+A1 : 2002 +A2 2006.
- bij bestelling vermelden > aantal, kleur en artikelnummer.



Eenheid	Afwerking	Code
stuk	ZILVER	910310
stuk	ZWART	910311
stuk	WIT	910312

**Deursluiters met glijarm****Sevax deursluiser ESV7191**

- deursluiser met CAM-technologie en glijarm.
- sluitkracht 3.
- geschikt voor deurbreedtes tot 950mm.
- maximum deurgewicht 60kg.
- openingshoek tot 180° maximum.
- maximum deurhoogte 2400mm.
- inclusief glijarm.
- bladmontage (op deur) of kopmontage (op kozijn).
- scharnierzijde en niet-scharnierzijde.
- universeel toepasbaar (voor links- en rechtsdraaiende deur).
- sluitsnelheid en eindslag instelbaar.
- compatibel met sluitvolgorderegeling SDV2000 voor 2-vleugelige brand- en rookwerende deuren.
- CE goedgekeurd voor brand-en rookwerende deuren.
- conform norm EN 1154: 1996+A1 : 2002 +A2 2006.
- bij bestelling vermelden > aantal en artikelnummer.



2

Eenheid	Afwerking	Code	Richting
stuk	ZILVER	<b>910320</b>	scharnierzijde
stuk	ZWART	<b>910321</b>	scharnierzijde
stuk	WIT	<b>910322</b>	scharnierzijde
stuk	ZILVER	<b>910325</b>	niet-scharnierzijde
stuk	ZWART	<b>910326</b>	niet-scharnierzijde
stuk	WIT	<b>910327</b>	niet-scharnierzijde

**Sevax deursluiser ESV7192**

- deursluiser met CAM-technologie en glijarm.
- sluitkracht 2-4 instelbaar.
- geschikt voor deurbreedtes tot 1100mm.
- maximum deurgewicht 80kg.
- openingshoek tot 180° maximum.
- maximum deurhoogte 2400mm.
- inclusief glijarm.
- bladmontage (op deur) of kopmontage (op kozijn).
- scharnierzijde en niet-scharnierzijde.
- universeel toepasbaar (voor links- en rechtsdraaiende deur).
- sluitsnelheid en eindslag instelbaar.
- voorzien van openingsdemping.
- compatibel met sluitvolgorderegeling SDV2000 voor 2-vleugelige brand- en rookwerende deuren.
- CE goedgekeurd voor brand-en rookwerende deuren.
- conform norm EN 1154: 1996+A1 : 2002 +A2 2006.
- bij bestelling vermelden > aantal en artikelnummer.



Eenheid	Afwerking	Code	Richting
stuk	ZILVER	<b>910330</b>	scharnierzijde
stuk	ZWART	<b>910331</b>	scharnierzijde
stuk	WIT	<b>910332</b>	scharnierzijde
stuk	ZILVER	<b>910335</b>	niet-scharnierzijde
stuk	ZWART	<b>910336</b>	niet-scharnierzijde
stuk	WIT	<b>910337</b>	niet-scharnierzijde



**Deursluiters met glijarm****Sevax deursluiser ESV7193**

- deursluiser met CAM-technologie en glijarm.
- sluitkracht 2-5 instelbaar.
- geschikt voor deurbreedtes tot 1250mm.
- maximum deurgewicht 100kg.
- openingshoek tot 180° maximum.
- maximum deurhoogte 2400mm.
- inclusief glijarm.
- bladmontage (op deur) of kopmontage (op kozijn).
- scharnierzijde en niet-scharnierzijde.
- universeel toepasbaar (voor links- en rechtsdraaiende deur).
- sluitsnelheid en eindslag instelbaar.
- voorzien van openingsdemping.
- voorzien van sluitvertraging.
- compatibel met sluitvolgorderegeling SDV2000 voor 2-vleugelige brand- en rookwerende deuren.
- CE goedgekeurd voor brand-en rookwerende deuren.
- conform norm EN 1154: 1996+A1 : 2002 +A2 2006.
- bij bestelling vermelden > aantal en artikelnummer.



Eenheid	Afwerking	Code	Richting
stuk	ZILVER	<b>910340</b>	scharnierzijde
stuk	ZWART	<b>910341</b>	scharnierzijde
stuk	WIT	<b>910342</b>	scharnierzijde
stuk	ZILVER	<b>910345</b>	niet-scharnierzijde
stuk	ZWART	<b>910346</b>	niet-scharnierzijde
stuk	WIT	<b>910347</b>	niet-scharnierzijde

**Sevax deursluiser INTEGRA 24/ESV7196**

- deursluiser met CAM-technologie en glijarm.
- onzichtbare integratie in deur en kozijn.
- sluitkracht 2-4 instelbaar.
- geschikt voor deurbreedtes tot 1100mm.
- maximum deurgewicht 80kg.
- openingshoek tot 120° maximum.
- maximum deurhoogte 2400mm.
- inclusief glijarm.
- universeel toepasbaar (voor links- en rechtsdraaiende deur).
- sluitsnelheid en eindslag instelbaar.
- CE goedgekeurd voor brand-en rookwerende deuren.
- conform norm EN 1154: 1996+A1 : 2002 +A2 2006.
- bij bestelling vermelden > aantal en artikelnummer.



Eenheid	Afwerking	Code
stuk	ZILVER	<b>910350</b>

## Deursluiters met glijarm

### Sevax deursluiser INTEGRA 36/ESV7196+

- deursluiser met CAM-technologie en glijarm.
- onzichtbare integratie in deur en kozijn.
- sluitkracht 3-6 instelbaar.
- geschikt voor deurbreedtes tot 1900mm.
- maximum deurgewicht 120kg.
- openingshoek tot 120° maximum.
- maximum deurhoogte 2400mm.
- inclusief glijarm.
- universeel toepasbaar (voor links- en rechtsdraaiende deur).
- sluitsnelheid en eindslag instelbaar.
- CE goedgekeurd voor brand-en rookwerende deuren.
- conform norm EN 1154: 1996+A1 : 2002 +A2 2006.
- bij bestelling vermelden > aantal en artikelnummer.



2

Eenheid	Afwerking	Code
stuk	ZILVER	910355

### Sevax deurselector SDV2000

- sluitvolgorde voor 2-vleugelige brand- en rookwerende deuren.
- geschikt voor deursluiters ESV7163 / ESV7165 / ESV7191 / ESV7192 / ESV7193 / INTEGRA 24 en 36 (separaat te bestellen, zonder deursluiser).
- montage aan de scharnierzijde.
- sluitkracht 3-5 instelbaar.
- maximum breedte tussen de scharnieren: 2500mm.
- CE goedgekeurd voor brand-en rookwerende deuren.
- conform norm EN 1158: 1997+A1 : 2002 +A2 2006. BS EN 1634-1 : 2014.



Eenheid	Afwerking	Code
stuk	ZILVER	910400
stuk	ZWART	910401
stuk	WIT	910402

# Deursluiters SEVAX

## Toebehoor

### Sevax vastzetter ESV-D63

- open houd stop voor glijarm.
- compatibel: deursluiters ESV7163 / ESV7165.
- bij bestelling vermelden > aantal en artikelnummer.



Eenheid	Code
stuk	910410

### Sevax vastzetter ESV-T118

- open houd stop voor glijarm.
- compatibel: deursluiters ESV7191 / ESV7192 / ESV7193 / INTEGRA 24.
- bij bestelling vermelden > aantal en artikelnummer.



Eenheid	Code
stuk	910411

### Sevax vastzetter ESV-T126

- open houd stop voor glijarm.
- compatibel: deursluiters INTEGRA 24 / INTEGRA 36.
- bij bestelling vermelden > aantal en artikelnummer.



Eenheid	Code
stuk	910412

## Toebehoor

### Sevax openingsbegrenzer ESV-T111

- openingsbegrenzer voor glijarm.
- om de maximale openingshoek te bepalen.
- compatibel: deursluiters ESV7191 / ESV7192 / ESV7193 / INTEGRA 24 / INTEGRA 36.
- bij bestelling vermelden > aantal en artikelnummer.




Eenheid	Code
stuk	<b>910420</b>

2

### Sevax montageplaat ESV-C650

- montageplaat.
- compatibel: deursluiser ESV7165.
- bij bestelling vermelden > aantal en artikelnummer.




Eenheid	Afwerking	Code
stuk	ZILVER	<b>910450</b>
stuk	ZWART	<b>910451</b>
stuk	WIT	<b>910452</b>

# Deursluiters SEVAX

## Toebehoor

### Sevax montageplaat ESV-T290

- montageplaat.
- compatibel: deursluiser ESV7192.
- bij bestelling vermelden > aantal en artikelnummer.



Eenheid	Afwerking	Code
stuk	ZILVER	910460
stuk	ZWART	910461
stuk	WIT	910462

### Sevax montageplaat ESV-T090

- montageplaat.
- compatibel: deursluiser ESV7193.
- bij bestelling vermelden > aantal en artikelnummer.



Eenheid	Afwerking	Code
stuk	ZILVER	910455
stuk	ZWART	910456
stuk	WIT	910457

## Deursluiters SEVAX

# Zelfsluitende pivot

### Sevax - B-twist glass

- zelfsluitende hydraulische vlakke vloerveer.
- toepasbaar op binnendeuren, hardglazen deuren, pendeldeuren enkel en dubbel.
- getest conform DIN EN 1154 op 500.000 cycli.
- opening in beide draairichtingen tot 150°.
- 90° stop.
- sluitkracht 3.
- instelbaar +/- 2mm.
- 2 snelheidsinstellingen.
- geschikt voor deuren:
  - max. deurgewicht 100 kg.
  - max. deurbreedte 1000mm.
  - max. deurhoogte 2400mm.
  - glasdikte: 8,10 en 12mm.
- geen uitsparing in de vloer.
- geschikt voor vloerverwarming.
- B-twist set voor glazen deuren incl. bovenschoen.
- bij bestelling vermelden > aantal en artikelnummer.



2

Eenheid	Afwerking	Code
set	INOX MAT GEBORSTELD	<b>910500</b>
set	RAL 9005 STRUCTUUR	<b>910501</b>

## Deursluiters SEVAX

### Zelfsluitende pivot

#### Sevax - B-twist inbouw

- zelfsluitende hydraulische vlakke vloerveer.
- toepasbaar op houten binnendeuren, pendeldeuren enkel en dubbel.
- getest conform DIN EN 1154 op 500.000 cycli.
- opening in beide draairichtingen tot 150°.
- 90° stop.
- sluitkracht 3.
- instelbaar +/- 2mm.
- 2 snelheidsinstellingen.
- geschikt voor deuren:  
max. deurgewicht 100 kg.  
max. deurbreedte 1000mm.  
min. deurdikte 40mm.
- geen uitsparing in de vloer.
- geschikt voor vloerverwarming.
- B-twist set voor houten deuren, inbouw speun stop 90°.
- bij bestelling vermelden > aantal en artikelnummer.



Eenheid	Afwerking	Code
set	INOX MAT GEBORSTELD	<b>910510</b>
set	RAL 9005 STRUCTUUR	<b>910511</b>

#### Sevax - bovenspeun regelbaar / dubbel

- compatibel: B-TWIST INBOUW.
- bij bestelling vermelden > aantal en artikelnummer.



Eenheid	Code
stuk	<b>910515</b>

#### Sevax - T-twist bovenspeun

- compatibel: B-TWIST INBOUW.
- bij bestelling vermelden > aantal en artikelnummer.



De afbeelding is nog niet beschikbaar

Eenheid	Code
stuk	<b>910516</b>





**Algemene verkoopsvoorwaarden**



**PROTEC**  
INTERNATIONAL

# Algemene verkoopsvoorwaarden

## Deursluiters - 2020 (1)

### Art. 1

- Alle afgesloten contracten houden noodzakelijk vanwege de koper de aanvaarding in zonder voorbehoud van onze verkoopsvoorwaarden en het afzien van zijn eventuele eigen algemene verkoopsvoorwaarden.

### Art. 2

- Onze offertes zijn vrijblijvend en worden gedaan zonder verbintenis.

### Art. 3

- De goederen worden vervoerd op kosten en op risico van de koper.

### Art. 4

- Klachten betreffende de geleverde goederen kunnen niet aanvaard worden wanneer zij niet schriftelijk bij ons toekomen binnen de zeven dagen na levering.

### Art. 5

- Al onze facturen zijn betaalbaar op 30 dagen netto of kontant met 2% korting.

### Art. 6

- De geleverde koopwaar blijft eigendom zolang de volledige prijs niet is betaald.

### Art. 7

- Elke factuur onbetaald op haar vervaldag is van rechtswege en zonder aanmaning een interest van 9,8% per jaar verschuldigd vanaf de vervaldatum. Bij niet-betaling binnen de 8 dagen na het sturen van een aanmaning, zal de factuur verhoogd worden met een vaste onveranderlijke schadeloosstelling van 10% van het bedrag van de factuur met een minimum van €50,00. Bij gebrek aan betaling op de vervaldag van een enkele factuur evenals in geval van een protest ten laste van de koper zal de verkoper het recht hebben onmiddellijk betaling te eisen van alle vervallen en te vervallen bedragen, die door de koper nog verschuldigd zouden zijn uit welke hoofde het ook zij.

### Art. 8

- In geval van geschil dat in huidig contract zijn oorsprong vindt zijn de Rechtbanken van Dendermonde alleen bevoegd en dit zelfs in geval van meerdere verweerders, van dagvaarding in tussenkomst en vrijwaring. Geen enkele manier van betaling of uitvoering kan aan deze clausule van uitsluitende bevoegdheid verandering brengen. Alle inningskosten zijn ten laste van de koper.

### Art. 9

- Alle materialen die op zicht werden geleverd worden na één maand aangerekend.

Prijslijst exclusief BTW, geldig vanaf 01/2020  
De algemene verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing.  
Voor eventuele drukfouten en mogelijke onvolkomenheden stelt  
PROTEC international zich niet aansprakelijk.  
Wij behouden de mogelijkheid om een tussentijdse prijsaanpassing  
door te voeren.  
Vervangt en annuleert elke vorige prijslijst.

Januari 2020 © PROTEC international  
(Alle rechten voorbehouden)

*Scan mij en  
bezoek onze website!*



Meerbos 10A | BE9260 - Wichelen  
Tel: +32(52)55.68.74 | Fax: +32(52)57.70.71  
Mail: [info@protecinternational.be](mailto:info@protecinternational.be) | [www.protecinternational.be](http://www.protecinternational.be)